MARKET TİPİ SOĞUTUCULARDA KULLANILAN AYAKSIZ FANLARIN TİP ANAHTARI
TYPE KEY OF FANS (WITHOUT BRACKET) FOR MARKET TYPE COOLERS

KF	59 -	01 -	20 -	00 -	00*
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**

(1) Vantilatör Tipi - Vantilator Type
KF = Aksiyal kondanser fanı (Ayaksız) – Condanser fan (Without bracket)

(2) Motor dış çapı (59 veya 90 mm) **– Motor outside diameter** (59 or 90 mm)

(3) Aynı stator paket yüksekliğinde farklı motor versiyonu (Elektriki)
The same stator stage for different motor versions (Electrical)

(4) Stator paket yüksekliği (mm) **- Stator stage** (mm)

(5) Elektriki bağlantı alternatifleri ve etiket no – Electric connection options and label number
Aksi belirtilmedikçe motor üzerindeki besleme kablosu standart boyda (200 mm) ve dört gözlü erkek konnektörlü olacaktır.
The lenght of the power supply cable on the motor is standart unless specified otherwise (200 mm) and with four positions insulation housing (male).

0 **0**
↓ ↓
Besleme kablosu no Etiket no

(6) Mekaniki özellikler ve bağlantı alternatifleri – Mechanical specifications and connection options

0 **0……..***
↓ ↓ ↓
Pervane Çapı Propeller Diameter | Motor taşıyıcı opsiyonları Motor supporting options | İhtiyaca göre ekstra özellikler eklenir Optional

Tipleme için aşağıda belirtilen harfler kullanılacaktır.
The font type specified below will be used for typing.

Harfler Characters	Pervane çapı Propeller diameter Ø mm	Yön Direction
A	150 (154)	Aspiratör
B	170 (172)	-
C	190	-
D	200	-
E	230	-
F	250 (254)	-
G	300	-
V	Vantilatör (Aksi belirtilmedikçe standart olarak aspiratördür.) Vantilator (The product is an aspirator unless specified otherwise.)	
H	Sepet siperlikli – Basket guard	
K	Kasalı – Case	
L	Kasalı siperlikli – Case guard	
*	Özel durum (incelenmeli) - Special case (must be examined)	
S	Sinter yataklamalı - Sinter bearing (Aksi belirtilmedikçe standart yataklama) (Standart bearing type unless specified otherwise.)	
R	Rulman yataklamalı – Ball bearing	