HERMETİK KOMBİLER İÇİN YÜKSEK SICAKLIKTA ÇALIŞAN RADYAL ASPİRATÖRLERİN TİP ANAHTARI
TYPE KEY OF RADIAL BLOWERS FOR HIGH TEMPERATURE

HKFS	2	C -	085 -	20 -	00 -	00 -	00*
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**

(1) Vantilatör Tipi – Vantilator type
HKFS = Sac gövdeli – Steel housing
HKFA = Alüminyum gövdeli – Aluminium housing

(2) Kutup sayısı – Number of pole

(3) Kondansatörlü motor – Motor with capacitor

(4) Pervane çapı (Ø mm) – **Propeller diameter** (Ø mm)

(5) Stator paket yüksekliği (mm) **– Stator stage** (mm)

(6) Aynı stator paket yüksekliğinde farklı motor versiyonu (Elektriki)
The same stator stage for different motor versions (Electrical)

(7) Elektriki bağlantı alternatifleri ve etiket no – Electric connection options and label number
Aksi belirtilmedikçe motor üzerindeki besleme kablosu standart boyda (200 mm) ve dört gözlü erkek konnektörlü olacaktır. (Harfler ile belirtilecektir.)
The lenght of the power supply cable on the motor is standart unless specified otherwise (200 mm) and with four positions insulation housing (male). (Will be specified with fonts)

0 **0**
↓ ↓
Besleme kablosu no Etiket no

(8) Mekanik özellikler ve bağlantı alternatifleri – Mechanical specifications and connection options

0 **0……..***
↓ ↓ ↓
Dönüş yönü Yataklama İhtiyaca göre
Turn side Bearings ekstra özellikler eklenir.
Optional

Tipleme için aşağıda belirtilen harfler kullanılacaktır.
The font type specified below will be used for typing.

Harfler Characters	Açıklama Explanation
A	Şaft yönünden bakıldığında sağ dönüşlü CW if motor is seen from shaft side
B	Şaft yönünden bakıldığında sol dönüşlü CCW if motor is seen from shaft side
S	Sinter yataklamalı – Sinter bearing (Aksi belirtilmedikçe standart yataklama) (Standart bearing type unless specified otherwise.)
R	Rulman yataklamalı – Ball bearing
*	Standart dışı özel durum (incelenmeli) Special case (must be examined)